BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DPS+

13.3.2019

DPS+

Snímač nízkých tlaků (0 … 6 / 1000 mbar)

DPS+ ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐☐☐

Měřený tlak	
Diferenční	808
relativní	809
Rozsah [mbar]	
0……....6 mbar	0060
0……...10 mbar	0100
0……...20 mbar	0200
0……...40 mbar	0400
0……...60 mbar	0600
0…….100 mbar	1000
0…….160 mbar	1600
0…….250 mbar	2500
0…….400 mbar	4000
0…….600 mbar	6000
0…...1000 mbar	1001
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9999
Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód)	XXXX
Výstupní signál	
4 … 20 mA / 2 vodič	1
0 … 20 mA / 3 vodič	2
0 … 10 V / 3 vodič	3
4 … 20 mA / 3 vodič	7
4 … 20 mA/ 4 vodič (pro napájení 230 V AC, 110 V AC)	A
Jiný	9
Přesnost	
0,35% (P_N > 160 mbar)	3
1% (P_N = 40 ... 160 mbar)	8
2% (P_N < 40 mbar)	G
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P_N > 160 mbar)	S
1% kalibrace vč. kal. listu (P_N = 40 ... 160 mbar)	U
2% kalibrace vč. kal. listu (P_N < 40 mbar)	L
Jiná	9
Napajení	
12…31 VDC (4…20 mA/2 v. bez displeje)	1
19…31 VDC (4..20 mA/2v. s displejem,0..10V/3v.,0..20 mA/3v.,4..20 mA/3v.)	2
230 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)	5
110 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)	4
Displej	
bez displeje	0
S LED 4 místným displejem	D
Jiné	9
Spínací kontakty	
bez spínacího kontaktu	0
s 1 spínacím kontaktem (pouze pro 3-vodič a displej)	1
s 2 spínacími kontakty (pouze pro 3-vodič a displej)	2
Jiné	9
Volitelné provedení	
Standard	000
Tlaková přípojka 1/8" mosaz, niklovaná Ø 6 mm obj.č. 425, 4031, 4032	Z37
Jiné provedení	999

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.